



Hippotank® para AdBlue®

Tanques portáteis feitos em polietileno para transporte e entrega de DEF.



Descrição

Tanques portáteis fabricados em polietileno para transporte e entrega de DEF. O Hippotank® é fabricado em polietileno linear rotomoldado, material que garante excelente resistência a choques, mudanças de temperatura, agentes químicos e más condições climáticas.

Principais características

- A Sua transparência também permite um monitoramento constante do nível do fluido.
- Os orifícios laterais, reforçados por perfis de aço carbono revestidos de zinco, permitem a elevação por baixo por meio de empilhador (carga total).
- Escotilha superior de 220 mm de diâmetro com tampa de rosca bloqueável, junta da porta de carregamento com dispositivo de ventilação de ar embutido e barra de segurança bloqueável.
- Bomba de bateria de diafragma de 12 V ou 24 V DC, vazão de 30 L/min completa com cabo e braçadeiras para conexão da bateria; a unidade de transferência de fluido é fixada em um invólucro adequado dentro do tanque e fornecida com uma porta com fechadura.
- Mangueira EPDM, 5 m de comprimento, equipada com pistola automática.

Equipamentos

- Bomba de bateria de diafragma de 12 V ou 24 V DC, vazão de 30 L/min
- Cabo e braçadeiras para conexão da bateria
- Mangueira EPDM, 5 m de comprimento
- Pistola automática

Acessórios



Medidor de vazão digital para AdBlue K24



Bateria de manganês 12V ou 24V com carregador de bateria (plugue europeu tipo C) e slot de bateria



Bateria de manganês 12V ou 24V com carregador de bateria (plugue de isqueiro) e slot de bateria

Dados técnicos

Modelo	Capacidade nominal (lt)	Largura (mm)	Profundidade (mm)	Alteza (mm)	Peso vazio (kg)	Peso com unidade de bomba (kg)
HTKA980	960	995	1,830	1,000	95	105

Código do produto

HT	X	X	X	X
Modelo HT = Hipotanque	Combustível A = AdBlue	Volume 980 = 980 l	Bomba S = Bateria 12/24V AdBlue	Bocal H = AdBlue Automático