



TT MÓVEL DIESEL 220



TT MOBILE DIESEL 330 TT MOBILE DIESEL 440



Gasóleo
 AdBlue®
 /DEF

DADOS TÉCNICOS

O TT MOBILE é um tanque linear de polietileno projetado para o transporte de combustível diesel ou transporte de combustível diesel AdBlue® / DEF para a versão COMBI, **com isenção de ADR de acordo com o parágrafo 1.1.3.1.C.** Está equipado com: tampa bloqueável (**opcional para mod. 220**), orifícios frontais para empilhadores embutidos, pegas para levantar e transportar o tanque vazio e ranhuras integradas para fixar o tanque com cintas de catraca durante o transporte. Todos os acessórios são feitos em alumínio ou materiais compatíveis com combustível Diesel (e AdBlue® / DEF na versão COMBI). O TT MOBILE COMBI combina tanques separados de Diesel e AdBlue® / DEF na mesma unidade.

O TT MOBILE está equipado com:

- Bomba de transferência de combustível DC, mod. DEVIL40 12V 40 l/min para óleo diesel.
- Bomba submersível 12V 15 l/min para AdBlue®/DEF (versão COMBI).
- Mangueira de 4 m para diesel.
- Mangueira de 4 m para AdBlue®/DEF (versão COMBI).
- Pistola automática para combustível Diesel.
- Pistola manual para AdBlue® /DEF (versão COMBI).
- Cabo de alimentação da bateria de 4 m e braçadeiras para conexão da bateria.
- Bocal de abastecimento em alumínio, tamanho 2", equipado com válvula de ventilação de emergência (válvula de ventilação de ar).
- Bocal de abastecimento de polietileno, tamanho 2" (versão COMBI).
- Indicador de nível para diesel.

ELEMENTOS OPCIONAIS

MEDIDOR digital modelo K24 (para Diesel).

FILTRO ABSORVENTE DE ÁGUA, 30 µm.

TAMPA DE POLIETILENO para mod 220 litros



TT Móvel Combi

Código	Modelo	Capacidade (lt.)	Dimensões (mm.)	Peso (kg)	Bomba
3720015	TT MÓVEL DIESEL 220	220	910 x 600 x 665h	23	Elétrico 12V
3720015-1	TAMPA TT MOBILE DIESEL 220	220	910 x 600 x 665h	24	Elétrico 12V
3733001	TT MÓVEL DIESEL 330	330	1200 x 800 x 650h	32	Elétrico 12V
3744001	TT MÓVEL DIESEL 440	440	1200 x 800 x 785h	40	Elétrico 12V
3944010	TT MÓVEL COMBI	400+50 (diesel+AdBlue®)	1200 x 800 x 785h	57	Elétrico 12V